

made  
in  
germany



Ultrasonics.Steam.Ultraclean.



Appareils à ultrasons intégrables

## Elmasonic EasyCARE TL

Easy to integrate. Easy to operate.

- Puissance ultrasonore maximale grâce à une fonction Pulse intégrée
- Voyant d'avertissement en cas de surchauffe permettant d'éviter des incrustation par dénaturation protéinique
- Adapté à recevoir plusieurs paniers médicaux DIN et ISO
- Certificat d'essai pour la qualification des appareils ainsi que requalification régulière
- Enregistré comme produit médical de classe I\*

# Elmasonic EasyCARE TL\*

## Un appareil à ultrasons intégrable très performant

L'appareil Elmasonic EasyCARE TL est un appareil à ultrasons très performant simple à intégrer dans les postes de travail de pré-nettoyage.

Avec sa fréquence d'ultrasons de 37 kHz, sa fonction Pulse intégrée pour un nettoyage maximal et son voyant d'avertissement à deux niveaux en cas de surchauffe (permettant d'éviter des incrustations par dénaturation protéinique), l'appareil Elmasonic EasyCARE TL est parfaitement équipé pour le pré-nettoyage d'instruments chirurgicaux.

La livraison comprend un certificat d'essai pour la qualification des appareils conforme à la norme DIN SPEC 40170. La requalification de l'appareil et de son intégration dans la validation des procédés est ainsi possible. La requalification professionnelle de l'appareil est effectuée par le service Elma.

### **Également compris dans la livraison:**

cuve ultrasons, générateur, élément de commande et matériel d'assemblage

### **Accessoires disponibles:**

couvercle avec support mural, support de paniers



### **Avantages de l'appareil Elmasonic EasyCARE TL:**

- Pour plusieurs de paniers DIN et ISO en raison de la profondeur de la cuve de 30 cm
- Deux marquages de remplissage pour un dosage sûr et économique du nettoyant chimique
- Fond de cuve incliné pour un vidage et un remplacement simples du liquide de nettoyage
- Utilisation simple grâce à l'élément de commande placé sur le devant du plan de travail
- Intégration simple et peu encombrante dans les tables de pré-nettoyage
- Supports muraux pour le couvercle offrant une zone de travail libre et rangée
- Nettoyage hygiénique grâce à des angles de cuve arrondis et une unité de commande facile à nettoyer

### **Caractéristiques techniques**

Fréquence ultrasonique (kHz)	37
Volume de travail (l)*	30 ou bien 50*
Puissance ultrasonique effective (W)	600
Tension de réseau (V)	230
Dimensions intérieures de cuve L/I/H (mm)	600 / 450 / 293
Dimensions utiles du support de panier L/I/H (mm)	551 / 287 / 137
Minuterie (min)	1 - 15 et marche en continu

\*En fonction de la hauteur de remplissage selon le marquage



Ultrasonics.Steam.Ultraclean.