



Scheda di dati di sicurezza secondo il
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

WF PRO

Data di stampa: 08.03.2024
revisionato: 22.01.2024
Versione 2.3 (IT)

Aggiunte alla Scheda di dati di sicurezza (Regolamento (CE) n. 1907/2006)

Alla SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale del prodotto/identificazione WF PRO
Identificatore unico di formula UFI: QX50-30DG-300J-G7DA
Categoria di prodotto PC-CLN-OTH Altri prodotti per la pulizia, la cura e la manutenzione (esclusi i biocidi)
Componenti determinanti il pericolo
Miscela di idrocarburi [Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)], n-butanolo, 3-Methylbut-2-en-1-ol

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Vedi pagina successiva.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore/Fornitore Elma Schmidbauer GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 17, D-78224 Singen (Htwl.)
Telefono +49 7731 882-0, Telefax +49 7731 882-266
E-Mail info@elma-ultrasonic.com
Pagina web www.elma-ultrasonic.com
Settore che fornisce informazioni Chemie/Labor: Email: chemlab@elma-ultrasonic.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Informazioni d'emergenza: Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg
(Sprache/Language: D, EN)
Telefono +49 761 19240

Informazioni d'emergenza in Italia:

Centri antiveneni (CAV) / Ospedale (in Italia)	Telefono
CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA, piazza Sant'Onofrio 4, 00165 Roma	06 68593726
CAV Azienda ospedaliera universitaria riuniti (Az. Osp. Univ. Foggia), viale Luigi Pinto 1, 71122 Foggia	800183459
CAV Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", via Antonio Cardarelli 9, 80131 Napoli	081-5453333
Centro antiveneni Policlinico "Umberto I", viale del Policlinico 155, 161 Roma	06-49978000
Centro antiveneni del Policlinico "Agostino Gemelli", largo Agostino Gemelli 8, 168 Roma	06-3054343
CAV Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, 50134 Firenze	055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, via Salvatore Maugeri 10, 27100 Pavia	0382-24444
CAV Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande, piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano	02-66101029
CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII, piazza OMS 1, 24127 Bergamo	800883300
Centro antiveneni dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona, piazzale Aristide Stefani 1, 37126 Verona	800011858



Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

WF PRO

Data di stampa 08.03.2024
Data di redazione 22.01.2024
Versione 2.3 (it)
sostituisce la versione di 07.10.2022 (2.2)

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale del prodotto/identificazione WF PRO
Identificatore unico di formula UFI: QX50-30DG-300J-G7DA
Categoria di prodotto PC-CLN-OTH Altri prodotti per la pulizia, la cura e la manutenzione (esclusi i biocidi)

Componenti determinanti il pericolo

Miscela di idrocarburi [Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)], n-butanolo, 3-Methylbut-2-en-1-ol

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Settori d'uso [SU]

SU22 Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)
SU3 Usi industriali

Uso della sostanza/miscela

Soluzione detergente senz'acqua pronta all'uso. Indicata per la pulitura di movimenti a orologeria montati e smontati e per particolari metallici di precisione.

Usi non raccomandati

Non utilizzare per spruzzare/atomizzare.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore

Elma Schmidbauer GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 17
D-78224 Singen (Htwl.)
Telefono +49 7731 882-0
Telefax +49 7731 882-266
E-mail info@elma-ultrasonic.com
Pagina web www.elma-ultrasonic.com

Settore responsabile (per informazioni a riguardo):
Chemie/Labor: Email: chemlab@elma-ultrasonic.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Vergiftungs-Informationen-Zentrale Freiburg (Sprache/Language: DE, +49 761 19240 EN)

*** SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	Procedura di classificazione
Flam. Liq. 3, H226	Sulla base di dati di sperimentazione.
Skin Irrit. 2, H315	Metodo di calcolo.
Eye Dam. 1, H318	Metodo di calcolo.
STOT SE 3, H336	Metodo di calcolo.
STOT RE 1, H372	Metodo di calcolo.
Asp. Tox. 1, H304	Giudizio di esperti e forza probante dei dati.
Aquatic Chronic 2, H411	Metodo di calcolo.

Avvertenze relative ai pericoli fisici

H226 Liquido e vapori infiammabili.



Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

WF PRO

Data di stampa 08.03.2024
Data di redazione 22.01.2024
Versione 2.3 (it)
sostituisce la versione di 07.10.2022 (2.2)

Avvertenze relative ai pericoli per la salute

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H372 Provoca danni al sistema nervoso centrale in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Avvertenze relative ai pericoli ambientali

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

* 2.2 Elementi dell'etichetta

* etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Componenti determinanti il pericolo

Miscela di idrocarburi [Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)], n-butanolo, 3-Methylbut-2-en-1-ol

Pittogrammi relativi ai pericoli



GHS02



GHS05



GHS07



GHS08



GHS09

Avvertenza

Pericolo

Indicazioni di pericolo

H226 Liquido e vapori infiammabili.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H372 Provoca danni al sistema nervoso centrale in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

*

Consigli di prudenza

P405 Conservare sotto chiave.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P280 Indossare guanti/Proteggere gli occhi.
P314 In caso di malessere, consultare un medico.
P301 + P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P331 NON provocare il vomito.
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un medico.
P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

Altra etichettatura

contrassegno delle sostanze contenute conformemente alla disposizione UE n. 648/2004:
≥ 30% idrocarburi alifatici
15 - 30% idrocarburi aromatici
< 5% sapone

* 2.3 Altri pericoli

*

Possibili effetti nocivi sull'ambiente

Aquatic Acute 2 H401: Tossico per gli organismi acquatici.

Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questo prodotto non contiene nessuna sostanze PBT/vPvB conformemente alla composizione.

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

dosi efficaci

Metodo, Valutazione

Fonte, Annotazione

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine nell'uomo, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.



Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

WF PRO

Data di stampa 08.03.2024
Data di redazione 22.01.2024
Versione 2.3 (it)
sostituisce la versione di 07.10.2022 (2.2)

dosi efficaci	Metodo, Valutazione	Fonte, Annotazione
		Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

non applicabile

3.2 Miscele

Ingredienti pericolosi

Numero CAS	Numero CE	Numero della sostanza	Nome della sostanza	Concentrazione	Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
64742-82-1	919-446-0		Miscela di idrocarburi [Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)]	90 - 100 peso %	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 STOT RE 1; H372 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411; EUH066	
71-36-3	200-751-6	603-004-00-6	n-butanolo	< 5 peso %	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 STOT SE 3; H336	
556-82-1	209-141-4		3-Methylbut-2-en-1-ol	< 5 peso %	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318	
68604-33-1	271-685-3		acidi grassi, C14-18- e C16-18-non saturi, sale di ammonio	< 5 peso %	Aquatic Chronic 3; H412	
1336-21-6	215-647-6	007-001-01-2	ammoniacca ...%	< 1 peso %	Met. Corr. 1; H290 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411	STOT SE 3; H335: C>=5% M=1 (Aquatic Acute 1)

Nr. REACH	Nome della sostanza
01-2119458049-33	Miscela di idrocarburi [Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)]
01-2119484630-38	n-butanolo
01-2119438442-43	3-Methylbut-2-en-1-ol
01-2120770276-50	acidi grassi, C14-18- e C16-18-non saturi, sale di ammonio
01-2119488876-14	ammoniacca ...%

Altre informazioni

Miscela di idrocarburi alifatici, isoalfatici e aromatici (C9-C12) con additivi di sapone, ammoniacca e alcossi.



WF PRO

Data di stampa	08.03.2024
Data di redazione	22.01.2024
Versione	2.3 (it)
sostituisce la versione di	07.10.2022 (2.2)

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati.
Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo.

In caso di inalazione

Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo.
In caso di disturbi ricorrere alle cure mediche

In seguito a un contatto cutaneo

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

Dopo contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare immediatamente il medico.

In caso di ingestione

NON provocare il vomito.
Consultare immediatamente il medico.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi

Dolori di testa
Stordimento
Vertigini

Effetti

Pericolo dell'aspirazione de polmone.
Inseguito ad ingestione pericolo di edema polmonare e di polmonite.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Avvertenze per il medico

In caso di ingestione o di vomito pericolo di penetrazione nei polmoni.
Osservazione successiva per verificare la presenza di pneumonia o di un edema polmonare.
In caso di ingestione praticare la lavanda gastrica con aggiunta di carbone attivo.
Osservazione medica per almeno 48 ore.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

schiuma resistente all' alcool
Estintore a polvere
Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO₂)
Getto d'acqua a pioggia

Mezzi di estinzione non idonei

Pieno getto d'acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi

In caso di incendio si possono liberare:
Monossido di carbonio
Le vapore-aria-miscele infiammabili sono più pesanti dell'aria. La distanza lontana dell'eccedenza di infiammazione è possibile.



WF PRO

Data di stampa	08.03.2024
Data di redazione	22.01.2024
Versione	2.3 (it)
sostituisce la versione di	07.10.2022 (2.2)

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento per la protezione antincendio
non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione.

Indicazioni aggiuntive

Classe d' incendio
B (Incendi di sostanze liquide o che si liquefano).
Per proteggere le persone e raffreddare i contenitori in un'area di pericolo utilizzare acqua a diffusione.
Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente
Provvedere ad una sufficiente aerazione.
Usare equipaggiamento di protezione personale.
Eliminare tutte le sorgenti di accensione.

Per chi interviene direttamente
Provvedere ad una sufficiente ventilazione.
Mettere al sicuro le persone.
Protezione individuale
Utilizzare protezione individuale.
Eliminare tutte le sorgenti di accensione.
Proteggere le vie respiratorie in caso di sviluppo di vapori/polveri/aerosol.
Tenere sotto controllo la diffusione del gas a livello del suolo (densità maggiore dell'aria) e nella direzione del vento.

6.2 Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.
Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

6.3 Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica

Per contenimento
Inviare al recupero od allo smaltimento in contenitori idonei.
Materiale adatto per la rimozione:
Farina fossile

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7
Protezione individuale: vedi sezione 8
Smaltimento: vedi sezione 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento



Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento
(CE) n. 1907/2006 (REACH)

WF PRO

Data di stampa 08.03.2024
Data di redazione 22.01.2024
Versione 2.3 (it)
sostituisce la versione di 07.10.2022 (2.2)

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.
Evitare di:
produzione/formazione di aerosol
Non respirare gas/vapori/aerosol.
Usare soltanto in luogo ben ventilato.
Tenere i contenitori ermeticamente chiusi.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Limitare la quantità di scorte sul posto di lavoro.
I vapori sono più pesanti dell'aria.
Provvedere all'aspirazione dell'aria interna a livello del pavimento.
Materiale adatto a contenitore/impianto:
Materiale, resistente ai solventi
I vapori possono formare con l'aria una miscela esplosiva.
Nei fusti vuoti possono formarsi miscele infiammabili.
Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.
Tenere l'imballaggio secco e ben chiuso, per evitare contaminazione e assorbimento di umidità.
Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato.

Istruzioni per igiene industriale generale

Essere a disposizione sufficiente possibilità di lavarsi
Evitare il contatto con alimenti e bevande.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori

Assicurarsi che il magazzino sia sufficientemente arieggiato.
Immagazzinare solo in contenitori originali non aperti.

Materie da evitare

Non conservare insieme a:
Agente ossidante

Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione

conservare in contenitore chiuso al di fuori della portata dei bambini.
Conservare sotto chiave.
Conservare in un posto accessibile solo a persone autorizzate.
Proteggere dal calore e dai raggi solari.
Conservare a temperatura inferiore a 25°C.
Periodo di immagazzinaggio: 24 mesi

7.3 Usi finali particolari

Raccomandazione

nessune ulteriori

*** SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**

*** 8.1 Parametri di controllo**

*** Valori limiti per l'esposizione professionale**

Numero CAS	Numero CE	Agente	valore limite per l'esposizione professionale
71-36-3	200-751-6	Butan-1-ol	100 [ml/m ³ (ppm)] 310 [mg/m ³] Breve termine(ml/m ³) 100 (1) Breve termine(mg/m ³) 310 (1) (1) 15 minutes average value (CH)

DNEL lavoratore

Numero CAS	Agente	DNEL valore	DNEL tipo	Annotazione
64742-82-1	Miscela di idrocarburi [Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2- 25%)]	21 mg/kg pc/giorno	A lungo termine dermico (sistemico)	Fattore di valutazione 24



Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

WF PRO

Data di stampa 08.03.2024
Data di redazione 22.01.2024
Versione 2.3 (it)
sostituisce la versione di 07.10.2022 (2.2)

Numero CAS	Agente	DNEL valore	DNEL tipo	Annotazione
64742-82-1	Miscela di idrocarburi [Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)]	330 mg/m ³	A lungo termine per inalazione (sistemico)	Fattore di valutazione 6

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Misure tecniche per evitare l'esposizione

Ventilazione tecnica per esposizioni prolungate.

Protezione individuale

Protezione occhi/viso

occhiali protettivi

Protezione della mano

Guanti (resistenti ai solventi)

Dati relativi al materiale dei guanti protettivi [esecuzione/tipo, spessore]: FKM, 0,4mm.

Dati relativi al materiale dei guanti protettivi [esecuzione/tipo, spessore]: NBR, 0,35mm.

Protezione respiratoria

Protezione delle vie respiratorie necessaria a:

aspirazione insufficiente

esposizione a lungo tempo

Respiratore adatto:

Filtro polivalente ABEK

Controlli dell'esposizione ambientale

Misure tecniche per evitare l'esposizione

Evitare la penetrazione nel terreno/sottosuolo.

Non lasciar defluire nelle fognature, nelle acque superficiali e sotterranee.

Altre informazioni

Valori limite di esposizione professionale per le miscele di idrocarburi.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

liquido

Colore

beige chiaro fino bruno chiaro

Odore

di ammoniaca e di solvente

Dati di base rilevanti di sicurezza

	Valore	Metodo	Fonte, Annotazione
Soglia olfattiva:			n-butanolo: 0,012 - 150 mg/m ³ (0,0039 - 48,7 ppm).
Soglia olfattiva:			3-metilbut-2-en-1-olo: < 100 ppm (< 358 mg/m ³).
Soglia olfattiva:			ammoniaca: 5ppm (3,5mg/m ³).
Punto di fusione/punto di congelamento	Intervallo di solidificazione < -15 °C		



Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

WF PRO

Data di stampa 08.03.2024
Data di redazione 22.01.2024
Versione 2.3 (it)
sostituisce la versione di 07.10.2022 (2.2)

	Valore	Metodo	Fonte, Annotazione
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	116- 200 °C		
infiammabilità	solido		non applicabile
infiammabilità	gassoso		non applicabile
Limite inferiore e superiore di esplosività	Limite superiore di esplosività ca. 7 Vol-%		
Limite inferiore e superiore di esplosività	Limite inferiore di esplosività 0.6 Vol-%		
Punto d'infiammabilità	30- 34 °C		
Temperatura di autoaccensione	> 200 °C		
Temperatura di decomposizione			non determinato
pH	nello stato in cui è stato fornito		non applicabile
Viscosità	ca. 1.2 mm ² /s (20°C)		
La solubilità/le solubilità	Solubilità in acqua		~6% è idrosolubile.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	ca.3.2- 7		Valore per di componenti idrocarburi.
Tensione di vapore	≤ 7 hPa (20°C)		
Densità e/o densità relativa	0.78- 0.8 g/cm ³ (20°C)		
Densità di vapore relativa	> 1		
caratteristiche delle particelle			non applicabile (liquido).

9.2 Altre informazioni

Dati relativi alle categorie di pericolo fisico

Materiali esplosivi

Valutazione/classificazione

La miscela non contiene nessuna sostanze esplosive (CLP I 2.1.4.3 a).

CLP I 2.1.4.3 a: Non occorre applicare la procedura di classificazione perché la molecola non contiene gruppi chimici con proprietà esplosive.

gas infiammabili

Valutazione/classificazione

non applicabile (liquido).

Aerosol

Valutazione/classificazione

non rilevante - nessun aerosol.

I criteri di classificazione di questa categoria di pericolo non corrispondono alla definizione.

Gas comburente

Valutazione/classificazione

non applicabile (liquido).

gas sotto pressione

Valutazione/classificazione

non applicabile (liquido, nessun gas disciolto sotto pressione).



WF PRO

Data di stampa 08.03.2024
Data di redazione 22.01.2024
Versione 2.3 (it)
sostituisce la versione di 07.10.2022 (2.2)

liquidi infiammabili

Valutazione/classificazione

Flam. Liq. 3 H226: Flash point ≥ 23 °C and ≤ 60 °C.
Liquido e vapori infiammabili.

sostanze solide infiammabili

Valutazione/classificazione

non applicabile (liquido).

Sostanze e miscele autoreattive

Valutazione/classificazione

La miscela non contiene nessuna sostanze autoreattive (CLP I 2.8.4.2 a).
CLP I 2.8.4.2 a: Non ci sono nella molecola gruppi chimici associati a proprietà esplosive o autoreattive.

Liquidi piroforici

Valutazione/classificazione

La miscela non contiene nessuna sostanze piroforiche - non spontaneamente infiammabile (CLP I 2.9.4.1).
CLP I 2.9.4.1: Non è necessario applicare la procedura di classificazione per i liquidi piroforici quando l'esperienza acquisita nella fabbricazione o nella manipolazione mostra che la sostanza o miscela non si accende spontaneamente in contatto con l'aria a temperatura normale, ossia la sostanza è notoriamente stabile a temperatura ambiente durante un periodo prolungato (giorni).

Solidi piroforici

Valutazione/classificazione

non applicabile (liquido).

sostanze e miscele autoriscaldanti

Valutazione/classificazione

La miscela non contiene nessuna sostanze autoriscaldante.

Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili

Valutazione/classificazione

non rilevante - a contatto con l'acqua non libera gas infiammabili (CLP I 2.12.4.1).
CLP I 2.12.4.1: Non è necessario applicare la procedura di classificazione per questa classe se: a) la struttura chimica della sostanza o della miscela non contiene metalli o metalloidi; b) l'esperienza di fabbricazione o manipolazione dimostra che la sostanza o miscela non reagisce con l'acqua, per esempio se la sostanza è fabbricata con aggiunta di acqua o è lavata con acqua; o c) la sostanza o miscela è notoriamente solubile in acqua, con la quale forma una miscela stabile.

Liquidi comburenti

Valutazione/classificazione

La miscela non contiene nessuna sostanze comburenti.

Solidi comburenti

Valutazione/classificazione

non applicabile (liquido).

Perossidi organici

Valutazione/classificazione

La miscela non contiene nessun perossido organico.

Corrosivo per i metalli

Parametri di sicurezza

	Valore	Metodo, Risultato	Fonte, Annotazione
Tasso di corrosione (mm alluminio/anno)	< 6.25 mm/a	Giudizio di esperti e forza probante dei dati.	
Tasso di corrosione (mm acciaio/anno)	< 6.25 mm/a	Giudizio di esperti e forza probante dei dati.	



Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

WF PRO

Data di stampa 08.03.2024
Data di redazione 22.01.2024
Versione 2.3 (it)
sostituisce la versione di 07.10.2022 (2.2)

Valutazione/classificazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Esplosivi desensibilizzati

Valutazione/classificazione

La miscela non contiene nessuna sostanze esplosive desensibilizzate.

Altre caratteristiche di sicurezza

	Valore	Metodo	Fonte, Annotazione
Velocità di evaporazione			Miscela di idrocarburi: 0,16 (ASTM D3539).
Velocità di evaporazione			n-butanolo: 0,44 (ASTM D3539) / 33 (DIN 53170) .
Quantità di solvente	96 %		
Proprietà esplosive			Non classificato come esplosivo. A contatto con l'aria i vapori possono formare una miscela esplosiva.
Proprietà ossidanti			nessuni

Altre informazioni

I vapori sono più pesanti dell'aria.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

A contatto con l'aria i vapori possono formare una miscela esplosiva.
Non sono note ulteriori reazioni pericolose se utilizzato secondo le disposizioni.

10.2 Stabilità chimica

Stabile a temperatura ambiente.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni con ossidanti.

10.4 Condizioni da evitare

Caldo e dai raggi solari.
Possibile sviluppo di miscele infiammabili con l'aria in caso di spruzzatura o nebulizzazione e/o per riscaldamento oltre il punto di infiammabilità.

10.5 Materiali incompatibili

Agente ossidante

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se utilizzato secondo le disposizioni.

* SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

* Tossicità acuta

* Dati relativi agli animali

	dosi efficace	Metodo,Valutazione	Fonte, Annotazione
Tossicità orale acuta	> 5000 mg/kg	ATE: Stima di tossicità acuta	



Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento
(CE) n. 1907/2006 (REACH)

WF PRO

Data di stampa 08.03.2024
Data di redazione 22.01.2024
Versione 2.3 (it)
sostituisce la versione di 07.10.2022 (2.2)

	dosi efficace	Metodo, Valutazione	Fonte, Annotazione
	Numero CAS71-36-3 n- butanolo LD50: 790 mg/kg Specie Ratto		
	Numero CAS556-82-1 3- метилбут-2-ен-1-ол LD50: 1591 mg/kg Specie Ratto		
	Numero CAS1336-21-6 ammoniacca ...% LD50: 350 mg/kg Specie Ratto		
Tossicità dermale acuta	> 5000 mg/kg	ATE: Stima di tossicità acuta	
Tossicità per inalazione acuta	Tossicità per inalazione acuta (vapore) > 50 mg/L	ATE: Stima di tossicità acuta	
	Numero CAS1336-21-6 ammoniacca ...% Tossicità per inalazione acuta (vapore) LC50: 11.59 mg/L Specie Ratto Tempo di esposizione 1 h		

Valutazione/classificazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Corrosione/irritazione cutanea

Dati relativi agli animali

Risultato / Valutazione	Metodo	Fonte, Annotazione
Irritante.	Metodo di calcolo.	

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Dati relativi agli animali

Risultato / Valutazione	Metodo	Fonte, Annotazione
Rischio di gravi lesioni oculari.	Metodo di calcolo.	

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Valutazione/classificazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Sensibilizzazione della pelle

Dati relativi agli animali

Risultato / Valutazione	Dose / Concentrazione	Metodo	Fonte, Annotazione
non sensibilizzante.		Metodo di calcolo.	

Mutagenicità delle cellule germinali

Valutazione/classificazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Cancerogenicità

Valutazione/classificazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti



Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

WF PRO

Data di stampa 08.03.2024
Data di redazione 22.01.2024
Versione 2.3 (it)
sostituisce la versione di 07.10.2022 (2.2)

Tossicità per la riproduzione

Valutazione/classificazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Valutazione complessiva delle caratteristiche CMR

La miscela non è classificata come mutagena / non è classificata come cancerogena / non è classificata come tossica per la riproduzione.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

STOT SE 1 e 2

Valutazione/classificazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

STOT SE 3

Irritazione delle vie respiratorie

Valutazione/classificazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Effetto narcotizzante

Valutazione/classificazione

Effetti narcotici: STOT SE 3 H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Valutazione/classificazione

STOT RE 1 H372: Provoca danni al sistema nervoso centrale in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Pericolo in caso di aspirazione

Dati sperimentali

	Valore	Metodo	Fonte, Annotazione
Viscosità cinematica (40°C):	< 20.5 mm ² /s		
Contenuto di idrocarburi (%):	90- 100		

Valutazione/classificazione

Pericolo in caso di aspirazione: Asp. Tox. 1 H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Informazioni su altri pericoli

	dosi efficace	Metodo,Valutazione	Fonte, Annotazione
Proprietà di interferenza con il sistema endocrino			Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine nell'uomo, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

Altre informazioni

benzene: < 100 ppm.
Ha un effetto sgrassante sulla pelle.



Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento
(CE) n. 1907/2006 (REACH)

WF PRO

Data di stampa 08.03.2024
Data di redazione 22.01.2024
Versione 2.3 (it)
sostituisce la versione di 07.10.2022 (2.2)

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Tossicità per le acque

	dosi efficace	Metodo,Valutazione	Fonte, Annotazione
Tossicità acuta (a breve termine) su pesci	LC50: 10.1 mg/L Numero CAS68604-33-1 acidi grassi, C14-18- e C16- 18-non saturi, sale di ammonio LC50: ≥ 21 mg/L Durata del test 96 h Numero CAS1336-21-6 ammoniaca ...% LC50: 0.16- 1.1 mg/L Specie Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) Durata del test 96 h	calcolato.	
Tossicità cronica (a lungo termine) su pesci	Numero CAS64742-82-1 Miscela di idrocarburi [Hydrocarbons, C9-C12, n- alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)] LL50 10- 30 mg/L Specie Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) Durata del test 96 h Numero CAS1336-21-6 ammoniaca ...% LOEC: 0.022 mg/L Specie Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) Durata del test 73 d Numero CAS64742-82-1 Miscela di idrocarburi [Hydrocarbons, C9-C12, n- alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)] NOELR 0.13 mg/L Durata del test 28 h	OCSE 203 QSAR	
Tossicità acuta (a breve termine) per crostacei	NOELR 0.1- 0.2 mg/L EC50 10.5 mg/L Numero CAS68604-33-1 acidi grassi, C14-18- e C16- 18-non saturi, sale di ammonio EC50 ≥ 4.2 mg/L Numero CAS1336-21-6 ammoniaca ...% EC50 2.94 mg/L Specie Daphnia magna (grande pulce d'acqua) Durata del test 48 h Numero CAS64742-82-1 Miscela di idrocarburi [Hydrocarbons, C9-C12, n- alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)] EL50 10- 22 mg/L Specie Daphnia magna (grande pulce d'acqua) Durata del test 48 h	calcolato. calcolato.	OCSE 202



Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento
(CE) n. 1907/2006 (REACH)

WF PRO

Data di stampa 08.03.2024
Data di redazione 22.01.2024
Versione 2.3 (it)
sostituisce la versione di 07.10.2022 (2.2)

	dosi efficace	Metodo, Valutazione	Fonte, Annotazione
Tossicità cronica (a lungo termine) per gli invertebrati acquatici	Numero CAS68604-33-1 acidi grassi, C14-18- e C16- 18-non saturi, sale di ammonio NOEC 0.11 mg/L Durata del test 21 d Numero CAS1336-21-6 ammoniaca ...% NOEC 0.79 mg/L Specie Daphnia magna (grande pulce d'acqua) Durata del test 96 h		
	Numero CAS64742-82-1 Miscela di idrocarburi [Hydrocarbons, C9-C12, n- alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)] NOELR 0.28 mg/L Specie Daphnia magna (grande pulce d'acqua) Durata del test 21 d	OCSE 211	
	NOELR 0.1- 0.2 mg/L	calcolato.	
Tossicità acuta (a breve termine) per alghe e cianobatteri	EC50 2.5 mg/L	calcolato.	
	Numero CAS68604-33-1 acidi grassi, C14-18- e C16- 18-non saturi, sale di ammonio EC50 > 44 mg/L Durata del test 72 h Numero CAS1336-21-6 ammoniaca ...% EC50 330 mg/L Specie Chlorella vulgaris Durata del test 5 d		
	Numero CAS64742-82-1 Miscela di idrocarburi [Hydrocarbons, C9-C12, n- alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)] EL50 4.1 mg/L Specie Pseudokirchneriella subcapitata Durata del test 72 h	OCSE 201	
Tossicità cronica (a lungo termine) per alghe e cianobatteri	Numero CAS68604-33-1 acidi grassi, C14-18- e C16- 18-non saturi, sale di ammonio NOEC: 20 mg/L Durata del test 72 h		
	Numero CAS64742-82-1 Miscela di idrocarburi [Hydrocarbons, C9-C12, n- alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)] NOELR: 0.76 mg/L Specie Pseudokirchneriella subcapitata Durata del test 72 h	OCSE 201	
	NOELR: 0.1- 0.2 mg/L	calcolato.	
Tossicità per altre piante/altri organismi acquatici	non determinato		
Tossicità sui microorganismi	non determinato		



Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

WF PRO

Data di stampa 08.03.2024
Data di redazione 22.01.2024
Versione 2.3 (it)
sostituisce la versione di 07.10.2022 (2.2)

Valutazione/classificazione

Tossico per gli organismi acquatici.
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

12.2 Persistenza e degradabilità

	Valore	Metodo	Fonte, Annotazione
Biodegradazione			Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).
Biodegradazione	Percentuale di degradazione 90 %	Adsorbimento su carbone attivo.	
Biodegradazione	Percentuale di degradazione 93 % Durata del test 28 d	OCSE 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C	Numero CAS68604-33-1 acidi grassi, C14-18- e C16-18-non saturi, sale di ammonio
Biodegradazione			Numero CAS1336-21-6 ammoniacca ...%
			Metodi sulla determinazione della biodegradabilità non sono applicabili a sostanze inorganiche.
Biodegradazione	Percentuale di degradazione 74.7 % Durata del test 28 d	OCSE 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D	Numero CAS64742-82-1 Miscela di idrocarburi [Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)]
Biodegradazione	Percentuale di degradazione 98 % Durata del test 28 d	OCSE 301E/ EEC 92/69/V, C.4-B	Numero CAS71-36-3 n-butanolo
Biodegradazione	Percentuale di degradazione 80- 90 % Durata del test 28 d	OCSE 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D	Numero CAS556-82-1 3-метилбут-2-ен-1-ол

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Valutazione/classificazione

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%): Ha potenziale di bioaccumulazione.
n-butanolo: L'accumulazione significativa negli organismi non è preveduta (log Kow: 0,88).
3-metilbut-2-en-1-olo: L'accumulazione significativa negli organismi non è preveduta (log Kow: 0,91).
acidi grassi, C14-18- e C16-18-non saturi, sale di ammonio: In base al coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua è possibile una bioconcentrazione in organismi (log Kow >3).
ammoniacca: L'accumulazione negli organismi non è preveduta.

12.4 Mobilità nel suolo

Valutazione/classificazione

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%): Galleggia sulla superficie dell'acqua. È assorbito dal suolo e ha scarsa mobilità.
n-butanolo: Moderatamente fino molto mobile nel terreno.
3-metilbut-2-en-1-olo: Dalla superficie dell'acqua la sostanza viene progressivamente evaporata nell'atmosfera.
L'adsorbimento su suolo non è preveduta.
acidi grassi, C14-18- e C16-18-non saturi, sale di ammonio: forte adsorbimento su suolo, immobile.
ammoniacca ...%: Lo ione ammonio è adsorbito dal suolo; molto solubile in acqua.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questo prodotto non contiene nessuna sostanze PBT/vPvB conformemente alla composizione.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino



Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

WF PRO

Data di stampa 08.03.2024
Data di redazione 22.01.2024
Versione 2.3 (it)
sostituisce la versione di 07.10.2022 (2.2)

	dosi efficace	Metodo, Valutazione	Fonte, Annotazione
Proprietà di interferenza con il sistema endocrino			Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

12.7 Altri effetti nocivi

	Valore	Metodo	Fonte, Annotazione
Potenziale di eliminazione dell'ozono (ODP):			Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Ulteriori informazioni ecotossicologiche

	Valore	Metodo	Fonte, Annotazione
AOX			Questo prodotto non contiene nessun alogenuri organici conformemente alla composizione.

Indicazioni aggiuntive

Pericolo acuto per l'ambiente acquatico: Aquatic Acute 2 H401: Tossico per gli organismi acquatici.
Pericolo cronico per l'ambiente acquatico: Aquatic Chronic 2 H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.
Il prodotto non deve defluire in corpi idrici superficiali o falde acquifere.
Nessune ulteriori informazioni rilevanti disponibili.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV

Codice dei rifiuti prodotto	Denominazione dei rifiuti
140603 *	altri solventi e miscele di solventi

Codice dei rifiuti imballaggio	Denominazione dei rifiuti
150110 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Smaltimento adatto / Prodotto

Non smaltire con i rifiuti domestici. Non lasciare defluire nelle fognature.
Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

Smaltimento adatto / Imballo

Imballaggio completamente svuotati possono essere destinati al riciclaggio.
Gli imballaggi non contaminanti e vuoti possono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.
Le confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute.

Annotazione

Portare in un inceneritore per rifiuti speciali, rispettando le normative ufficiali.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

	Trasporto via terra (ADR/RID)	Trasporto via mare (IMDG)	Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 Numero ONU o numero ID	ONU 3295	ONU 3295	ONU 3295
14.2 Nome di spedizione dell'ONU	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S.	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.	Hydrocarbons, liquid, n.o.s.
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	3	3	3



Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

WF PRO

Data di stampa 08.03.2024
Data di redazione 22.01.2024
Versione 2.3 (it)
sostituisce la versione di 07.10.2022 (2.2)

	Trasporto via terra (ADR/RID)	Trasporto via mare (IMDG)	Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.4 Gruppo d'imballaggio	III	III	III
14.5 Pericoli per l'ambiente	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE Inquinante marino	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

nessuni

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

trascurabile

Trasporto via terra (ADR/RID)

Numero ONU o numero ID ONU 3295
Nome di spedizione dell'ONU IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S.
Classi di pericolo connesso al trasporto 3
Segnale di pericolo 3
Codice di classificazione F1
Gruppo d'imballaggio III
Pericoli per l'ambiente PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
Quantità limitata (LQ) 5 L
Prescrizioni speciali -
Codice di restrizione in galleria D/E

Annotazione

Pericolosa per l'ambiente: nessun soggetto ad etichettatura secondo ADR 3.3 RS 375 per recipienti fino a 5 litri.

Trasporto via mare (IMDG)

Numero ONU o numero ID ONU 3295
Nome di spedizione dell'ONU HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
Classi di pericolo connesso al trasporto 3
Gruppo d'imballaggio III
Pericoli per l'ambiente PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
Quantità limitata (LQ) 5 L
Inquinante marino Sì.
EmS F-E, S-D

Annotazione

Marine pollutant (Environmentally Hazardous): not require labeling according to IMDG-Code, 2.10.2.7 for containers up to 5 litre.

Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)

Numero ONU o numero ID ONU 3295
Nome di spedizione dell'ONU Hydrocarbons, liquid, n.o.s.
Classi di pericolo connesso al trasporto 3
Gruppo d'imballaggio III
Pericoli per l'ambiente PERICOLOSO PER L'AMBIENTE



Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

WF PRO

Data di stampa	08.03.2024
Data di redazione	22.01.2024
Versione	2.3 (it)
sostituisce la versione di	07.10.2022 (2.2)

Annotazione

Environmentally Hazardous: not require labeling according to IATA, A197 for containers up to 5 litre.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative UE

Autorizzazioni
trascurabile

Limitazioni all'impiego

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII n. 3 + 40 - non rilevante se utilizzato secondo le disposizioni.
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII n. 75 - non rilevante se utilizzato secondo le disposizioni.

Indicazioni sulla restrizione di impiego

Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 92/85/CEE relativa alla sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

altre normative UE

Da osservare:

Normativa (CE) 648/2004 riguardante i detergenti
Direttiva 2012/18/UE, Allegato I: P5c + E2.

Direttiva 2010/75/EU sulle emissioni industriali [Industrial Emissions Directive] VOC

Tenore di COV, pronto all'uso 96 %
Tenore di COV, stato di consegna 96 %

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Norme nazionali

Per questa miscela non è stata eseguita una valutazione della sicurezza chimica.



WF PRO

Data di stampa 08.03.2024
Data di redazione 22.01.2024
Versione 2.3 (it)
sostituisce la versione di 07.10.2022 (2.2)

SEZIONE 16: Altre informazioni

Abbreviazioni ed acronimi

Per le abbreviazioni e gli acronimi vedere: ECHA Orientamenti sugli obblighi d'informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica, capitolo R.20 (Tabella dei termini e delle abbreviazioni)

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada

ASTM: Società americana per le prove e i materiali

ATE: Stima di tossicità acuta

AVV: Ordinanza sulla spedizione di rifiuti (DE)

DGR: Regolamenti sulle merci pericolose (IATA)

DIN: Istituto tedesco per la standardizzazione

DNEL: livello derivato senza effetto

EmS: procedure d'emergenza

EL50: Carico di effetto al 50%

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

IMDG: Regolamento sul trasporto via mare di merci pericolose

IMO: International Maritime Organization

JArbSchG: Normative per la tutela dei giovani lavoratori (DE)

LL50: Carico letale 50%

MuSchRiV: Direttiva relativa alla sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti (DE)

NOELR: Dose priva di effetti osservati

OECD: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

PBT: persistente, bioaccumulabile e tossico

QSAR: Relazione quantitativa struttura-attività

RID: Regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose

SCL: Specific concentration limit

Tl: Formazione tecnica

TRGS: Regole tecniche per le sostanze pericolose

VOC: Composti organici volatili

vPvB: molto persistenti e molto bioaccumulabili

Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili, Categoria 3

Met. Corr. 1: Corrosivo per i metalli, Categoria 1

Acute Tox. 4, H302: Tossicità acuta (per via orale), Categoria 4

Skin Corr. 1B: Effetto caustico sulla pelle, Sottocategoria 1B

Skin Corr. 1C: Effetto caustico sulla pelle, Sottocategoria 1C

Skin Irrit. 2: Effetto irritante per la pelle, Categoria 2

Eye Dam. 1: Grave lesione oculare, Categoria 1

STOT SE 3, H335: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), Categoria 3

STOT SE 3, H336: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), Categoria 3 (effetto narcotizzante)

STOT RE 1: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), Categoria 1

Asp. Tox. 1: Tossicità in caso di aspirazione, Categoria 1

Aquatic Acute 1: Pericolo per l'ambiente acquatico di breve termine (acuto), Categoria 1

Aquatic Chronic 2: Pericolo per l'ambiente acquatico di lungo termine (cronico), Categoria 2

Aquatic Chronic 3: Pericolo per l'ambiente acquatico di lungo termine (cronico), Categoria 3

Acute Tox. 4, H332: Tossicità acuta (inalazione), Categoria 4

Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

Rilevazioni interne.

Agenzia europea per le sostanze chimiche, <http://echa.europa.eu/>.

Informazione dei nostri fornitori.

Altre informazioni

Si devono rispettare la legislazione nazionale e locale in vigore, inerenti le prodotti chimici.

Le informazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alle attuali conoscenze del prodotto. Esse non costituiscono in alcun modo una garanzia delle caratteristiche del prodotto descritto.

Testo delle H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)

H226	Liquido e vapori infiammabili.
H290	Può essere corrosivo per i metalli.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.



Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento
(CE) n. 1907/2006 (REACH)

WF PRO

Data di stampa	08.03.2024
Data di redazione	22.01.2024
Versione	2.3 (it)
sostituisce la versione di	07.10.2022 (2.2)

H332	Nocivo se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Indicazioni di modifiche

* I dati sono stati modificati rispetto alla versione precedente